

CS 0 14 5050JUF ミリ単位の高い精度で位置合わせ… CS 060

人に寄り添う、手クノロジー。 「ラクラクハンド」







EH350 AM038





CS060 EH450





いつもどおりの自然な動きで、 体への負担だけを格段に軽減します。

特長

- ■微妙な位置合わせができます。
- ■反転作業にも対応できます。
- ■重量物でも楽に動かせます。
- ■安全です。
- ■アタッチメントは個々の作業内容に合わせた最適設計。
- ■防爆仕様もご相談下さい。



〈吸着反転式〉 フープ材



〈外径クランプ式〉 エアーシャフト



〈アーバー式〉 印刷シリンダー



〈内径クランプ反転式〉 チーズ




〈ピッチ可変内径クランプ式〉 チーズ




〈外径クランプ式〉 原反


設置方法









天井走行式



地上固定式




据置台座式




パレトラ式

代表機種仕様表

型式	AM038	CS060	SR100	EH350
定格重量	38kg	60kg	100kg	350kg
上下移動	1150mm	1455mm	1685mm	1500mm
旋回半径	1600mm	1930mm	2155mm	2465mm
水平移動	1170mm	1445mm	1495mm	1760mm
本体旋回角	エンドレス	332°	330°	320°
本体重量	約55kg	約110kg	約180kg	約430kg
使用空気圧	0.55Mpa	0.55Mpa	0.65Mpa	0.50Mpa
電源	_	_	_	単相AC200V 50/60Hz16A





アイコク アルファ 株式会社

ラクラクハンド事業部

E-mail: raku@aikoku.co.jp http://www.aikoku.co.jp/rh



・実際の使用例が動画でご確認頂けます。是非ホームページをご覧下さい。